



SECTION I: RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

PRODUIT: **Sika® Primer-207**

DATE DE RÉVISION: 24 juillet 2015

UTILISATION:

FOURNISSEUR: SIKA CANADA INC.
601, avenue Delmar
Pointe Claire, QC
H9R 4A9**NO. DE TÉLÉPHONE D'URGENCE: CANUTEC (frais virés) (613) 996-6666**Classification du TMD: Solution de résine
Numéro de l'ONU: 1866
Groupe d'emballage: IIClassification SIMDUT: B2, D2A
Classe: 3

SECTION II: INGREDIENTS DANGEREUX

Ingrédients Dangereux	%	V.E.M.P.	# CAS	DL ₅₀ (mg/kg) (voie, espèce)	LC ₅₀ (voie, espèce)
Acétate Éthylique	30-60	ACGIH 400ppm (TWA)	141-78-6	5600 (orale, rat)	19600 ppm / 4H (rat)
Méthyle Éthyle Cétone	10-30	ACGIH 50 ppm (TWA) 100ppm (STEL)	78-93-3	2 737 (orale, rat)	11 700 ppm/ 4H (rat)
4,4'-Diphenylmethane diisocyanate	0.1-1.0	N.D.	101-68-8	N.D.	N.D.

SECTION III: CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

État physique: Liquide
Apparence et odeur: Liquide noir à odeur caractéristiqueSeuil de l'odeur: Non établi
Taux d'évaporation: Non établi
Densité de la vapeur: Non établie
Tension de vapeur: Non établiePoint d'ébullition: Non établi
Point de congélation: Non établi
Densité: 1.01 g/ml à 20°C
Solubilité dans l'eau: Non établie
pH: Non établi
% volatile: Non établi
Répartition eau/huile: Non établie



PRODUIT: **Sika® Primer-207**

SECTION IV: RISQUES D'INCENDIE & D'EXPLOSION

Inflammabilité:	Oui	Classe d'inflammabilité TMD:	3
Si oui, dans quelles conditions:	Flammes, étincelles	Seuil maximal d'inflammabilité (% vol):	11.5
Moyens d'extinction:	Mousse, produits chimiques secs, CO ₂ , eau pour feu plus important.	Seuil minimal d'inflammabilité (% vol):	1.8
Méthodes spéciales:	Les pompiers doivent porter un équipement de protection complet et un système de respiration autonome et doivent protéger toute partie de peau exposée.	Point d'éclair (méthode utilisée):	> - 4°C
		Température d'auto-ignition:	Non établie
		Produit de combustion dangereux:	CO, anhydride carbonique, aldéhydes, cétones, oxyde d'azote, MDI.
		Protéger des chocs:	Non
		Protéger des décharges électrostatiques:	Oui

SECTION V: CONDITIONS D'INSTABILITÉ

Stabilité chimique:	Oui	Produits de décomposition dangereux:	CO, anhydride carbonique, aldéhydes, cétones, oxyde d'azote, MDI.
Si non, dans quelles conditions:			
Incompatibilité avec d'autres matières:	Oui	Risque de polymérisation:	Non
Si oui, lesquelles:	Acides, oxydant fort, aminés.		



PRODUIT: **Sika® Primer-207**

SECTION VI: PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES

VOIE D'ENTRÉE / CONTACT

Oeil: Irritant

Peau: Irritant. Contact peut causer dermatite, réactions allergiques, sensibilisation.

Inhalation: Vapeur ou bruine de ce produit peuvent causer de l'irritation.

Ingestion: Peut causer des nausées, vomissements, diarrhée, désordre du système gastro-intestinal, constipation, évanouissement, ulcères, dommages aux poumons.

Une surexposition peut causer de la difficulté à respirer, maux de tête, nausées, vomissements, sensibilisation, cécité. Peut aggraver des problèmes respiratoires, de peau, des yeux, les poumons, les allergies.

Une personne ayant développé une allergie aux isocyanates pourra avoir une réaction en présence d'isocyanate à des concentrations bien en dessous du V.E.M.P.

Le M.E.K. est un dépresseur du système nerveux central.

Cancérogénicité: Non établie.

Effets toxiques sur la reproduction: Non établis

Tératogénicité: Non établie

Mutagénicité: Non établie

Produit ayant un effet synergique: Non établi

Une exposition aiguë ou chronique peut augmenter la possibilité des problèmes toxicologiques mentionnés à cette section et aggraver les problèmes respiratoires.

PRODUIT: **Sika® Primer-207****SECTION VII: MESURES DE PRÉVENTION**

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Gants:	Utiliser des gants résistant aux produits chimiques.
Appareil respiratoire:	Masque approuvé par NIOSH avec cartouche pour vapeur organique.
Appareil oculaire:	Masque facial ou lunettes de sécurité
Chaussures:	Cuir
Vêtements:	Tablier de caoutchouc
Autres:	Douches et bain pour les yeux

AUTRES

Ventilation:	Assurer une bonne ventilation.
Méthode relative aux déversements et aux fuites:	Absorber avec du sable ou tout autre matériel absorbant.
Méthode et équipement de manutention:	Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements.
Exigences en matière d'entreposage:	Garder tous les contenants fermés, dans un endroit frais, sec et bien aéré. Garder éloigné des sources de chaleur ou des flammes directes.
Renseignements spéciaux en matière d'expédition:	Voir Classe TMD
Élimination des résidus:	Disposer du sable et des eaux de rinçage selon les règlements municipaux, provinciaux ou fédéraux sur les déchets chimiques.



PRODUIT: Sika® Primer-207

SECTION VIII: PREMIERS SOINS

- Peau : Enlever les vêtements et chaussures souillés.
Laver immédiatement avec beaucoup d'eau.
Laver les vêtements avant de les porter.
Consulter un médecin au besoin.
- Yeux : Rincer immédiatement et abondamment les yeux avec de l'eau pendant plusieurs minutes en tenant les paupières écartées afin d'assurer un rinçage complet.
Consulter un médecin immédiatement.
- Inhalation : Si surexposé, évacuer à l'air frais.
Consulter un médecin au besoin.
- Ingestion : Boire beaucoup d'eau. Ne pas faire vomir.
Ne rien donner par la bouche à une personne inconsciente.
Voir un médecin immédiatement.

SECTION IX: RENSEIGNEMENTS SUR LA PRÉPARATION

Préparé par : R & D de Sika Canada Inc.
No. téléphone : (514) 697-2610
No. télécopieur : (514) 694-2792

Avis au lecteur

Les renseignements contenus dans la fiche signalétique s'appliquent seulement au produit particulier de Sika Canada, identifié et décrit aux présentes. Ces renseignements ne sont pas destinés à traiter, ni ne traitent l'utilisation ou l'application du produit identifié de Sika, en combinaison avec aucun autre matériel, produit ou processus. Tous les renseignements énoncés aux présentes sont fondés sur les données techniques relatives au produit identifié, que Sika croit fiables à la date des présentes. Avant d'utiliser un produit quelconque de Sika, l'utilisateur doit toujours lire et suivre les avertissements et instructions de la plus récente fiche technique du produit, l'étiquette du produit et la fiche signalétique du produit particulier de Sika, disponibles sur notre site Internet et/ou au numéro de téléphone inscrit à la section IX de cette FS.

SIKA N'OFFRE AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, NI N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ DÉCOULANT DESDITS RENSEIGNEMENTS OU DE LEUR UTILISATION. SIKA NE PEUT ÊTRE TENUE RESPONSABLE DES DOMMAGES PARTICULIERS OU CONSÉCUTIFS EN VERTU DE QUELQUE THÉORIE JURIDIQUE QUE CE SOIT. SIKA DÉCLINE ÉGALEMENT TOUTE RESPONSABILITÉ QUANT À L'UTILISATION DE CE PRODUIT D'UNE MANIÈRE QUI VIOLE UN QUELCONQUE BREVET OU QUI CONTREVIENT AUX DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DES TIERS.

Toutes les ventes de produits Sika sont sous réserve de ses modalités de vente courantes disponibles sur le site Internet www.sika.ca ou en téléphonant au 514-697-2610.