



SECTION I: RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

PRODUIT: **SikaTack®-Ultrafast II**

DATE DE RÉVISION: 24 février 2015

UTILISATION: ADHÉSIF POUR PARE-BRISE À BASE D'URÉTHANE À UN COMPOSANT

FOURNISSEUR : SIKA CANADA INC.
601, avenue Delmar
Pointe Claire, QC
H9R 4A9**NO. DE TÉLÉPHONE D'URGENCE: CANUTEC à frais virés au (613) 996-6666**

Classification du TMD: Non réglementée

Classification SIMDUT: D2A

Numéro de l'ONU: Non établi

Classe: Non applicable

Groupe d'emballage: Non applicable

SECTION II: INGREDIENTS DANGEREUX

Ingrédients Dangereux	%	V.E.M.P.	# CAS	DL ₅₀ (mg/kg) (voie, espèce)	LC ₅₀ (voie, espèce)
Pré polymère de polyol et d'isocyanate	30-60	non établi	N.D.	non établi	non établi
Noir de carbone	10-30	3.5 mg/ m ³	1333-86-4	15 400 (orale, rat)	Non disponible
Méthylène Bis Phényle Isocyanate	0,1-1,0	ACGIH 0,005ppm	101-68-8	31 600 (orale, rat)	369 mg/m ³ /4 H (rat)

SECTION III: CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

État physique: Pâte
Apparence et odeur: Pâte noire sans odeurSeuil de l'odeur: Non établi
Taux d'évaporation: Non établi
Densité de la vapeur: Non établie
Tension de vapeur: Non établiePoint d'ébullition : Non établi
Point de congélation: Non établi
Densité: 1,15 g/ml @ 20°C
Solubilité dans l'eau: Non établie
pH: Non établi
% volatile: Non établi
Répartition eau/huile: Non établie

PRODUIT: **SikaTack®-Ultrafast II****SECTION IV: RISQUES D'INCENDIE & D'EXPLOSION**

Inflammabilité:	Non	Classe d'inflammabilité TMD:	Non réglementée
Si oui, dans quelles conditions:		Seuil maximal d'inflammabilité (% vol):	Non établi
Moyens d'extinction:	Mousse, produits chimiques secs, CO ₂ , eau pour feu plus important.	Seuil minimal d'inflammabilité (% vol):	Non établi
Méthodes spéciales:	Les pompiers doivent porter un équipement de protection complet et un système de respiration autonome et doivent protéger toute partie de peau exposée. Les Isocyanates chauffés réagissent fortement avec l'eau.	Point d'éclair (méthode utilisée):	> 101°C
		Température d'auto ignition:	Non établie
		Produits de combustion dangereux:	CO, Oxyde d'azote, CO ₂ .
		Protéger des chocs:	Non
		Protéger des décharges électrostatiques:	Non

SECTION V: CONDITIONS D'INSTABILITÉ

Stabilité chimique:	Oui	Produits de décomposition dangereux:	CO, Oxyde d'azote, CO ₂ .
Si non, dans quelles conditions:			
Incompatibilité avec d'autres matières:	Oui	Risque de polymérisation:	Non
Si oui, lesquelles:	Acides, oxydant fort, aminés.		

PRODUIT: **SikaTack®-Ultrafast II****SECTION VI: PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES**

VOIE D'ENTRÉE / CONTACT

Oeil: Irritant

Peau: Irritant. Contact peut causer dermatite, réactions allergiques, sensibilisation.

Inhalation: Vapeur ou bruine de ce produit peut causer de l'irritation.

Ingestion: Peut causer des nausées, vomissements, diarrhée, désordre du système gastro-intestinal, constipation, évanouissement, ulcères, dommages aux poumons.

Une surexposition peut causer de la difficulté à respirer, maux de tête, nausées, vomissements, sensibilisation. Peut aggraver les problèmes respiratoires, de peau, des yeux, des poumons, allergies.

Mais si le produit est appliqué selon les recommandations du manufacturier, aucun de ces symptômes ne devrait être rencontré.

Une personne ayant développé une allergie aux isocyanates pourra avoir une réaction en présence d'isocyanate à des concentrations bien en dessous du V.E.M.P.

Cancérogénicité: Le noir de carbone est une cause possible de cancer selon le CIRC.

Effets toxiques sur la reproduction: Non établis

Tératogénicité: Non établie

Mutagénicité: Non établie

Produit ayant un effet synergique: Non établi

Une exposition aiguë ou chronique peut augmenter la possibilité des problèmes toxicologiques mentionnés à cette section et aggraver les problèmes respiratoires. Une sévère sur exposition peut entraîner la mort.



PRODUIT: **SikaTack®-Ultrafast II**

SECTION VII: MESURES DE PRÉVENTION

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE		AUTRES	
Gants:	Utiliser des gants résistant aux produits chimiques.	Ventilation:	Assurer une bonne ventilation.
Appareil respiratoire:	Non nécessaire avec une bonne ventilation.	Méthode relative aux déversements et aux fuites:	Absorber avec du sable ou tout autre matériel absorbant.
Appareil oculaire:	Masque facial ou lunettes de sécurité	Méthode et équipement de manutention:	Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements.
Chaussures:	Ordinaires	Exigences en matière d'entreposage:	Garder tous les contenants fermés, dans un endroit frais, sec et bien aéré. Protéger de la chaleur et des flammes nues.
Vêtements:	Tablier de caoutchouc	Renseignements spéciaux en matière d'expédition:	Voir Classe TMD
Autres:	Douches et bain pour les yeux	Élimination des résidus:	Disposer du sable et des eaux de rinçage selon les règlements municipaux, provinciaux ou fédéraux sur les déchets chimiques.

PRODUIT: **SikaTack®-Ultrafast II****SECTION VIII: PREMIERS SOINS**

- Peau : Enlever les vêtements et chaussures souillés.
Laver immédiatement avec beaucoup d'eau.
Laver les vêtements avant de les reporter.
Consulter un médecin au besoin.
- Yeux : Rincer immédiatement et abondamment les yeux avec de l'eau pendant plusieurs minutes en tenant les paupières écartées afin d'assurer un rinçage complet.
Consulter un médecin immédiatement.
- Inhalation : Si surexposé, évacuer à l'air frais.
Consulter un médecin au besoin.
- Ingestion : Boire beaucoup d'eau. Ne pas faire vomir.
Ne rien donner par la bouche à une personne inconsciente.
Voir un médecin immédiatement.

SECTION IX: RENSEIGNEMENTS SUR LA PRÉPARATION

- Préparé par : R & D de Sika Canada Inc.
No. téléphone : (514) 697-2610
No. télécopieur : (514) 694-2792

Avis au lecteur

Les renseignements contenus dans la fiche signalétique s'appliquent seulement au produit particulier de Sika Canada, identifié et décrit aux présentes. Ces renseignements ne sont pas destinés à traiter, ni ne traitent l'utilisation ou l'application du produit identifié de Sika, en combinaison avec aucun autre matériel, produit ou processus. Tous les renseignements énoncés aux présentes sont fondés sur les données techniques relatives au produit identifié, que Sika croit fiables à la date des présentes. Avant d'utiliser un produit quelconque de Sika, l'utilisateur doit toujours lire et suivre les avertissements et instructions de la plus récente fiche technique du produit, l'étiquette du produit et la fiche signalétique du produit particulier de Sika, disponibles sur notre site Internet et/ou au numéro de téléphone inscrit à la section IX de cette FS.

SIKA N'OFFRE AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, NI N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ DÉCOULANT DES DITS RENSEIGNEMENTS OU DE LEUR UTILISATION. SIKA NE PEUT ÊTRE TENUE RESPONSABLE DES DOMMAGES PARTICULIERS OU CONSÉCUTIFS EN VERTU DE QUELQUE THÉORIE JURIDIQUE QUE CE SOIT. SIKA DÉCLINE ÉGALEMENT TOUTE RESPONSABILITÉ QUANT À L'UTILISATION DE CE PRODUIT D'UNE MANIÈRE QUI VIOLÉ UN QUELCONQUE BREVET OU QUI CONTREVIENT AUX DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DES TIERS.

Toutes les ventes de produits Sika sont sous réserve de ses modalités de vente courantes disponibles sur le site Internet www.sika.ca ou en téléphonant au 514-697-2610.